

2604002 / IS 130-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Infrapunaliiiketunnistin piha-alueiden tai tuloteiden valvontaan. Teho maks. 600 W (res.), toimintakulma 130 astetta. Kääntyvyys 50 astetta vaakatasossa, 90 astetta pystysuunnassa. Tunnistusetäisyys maks. 12 m.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604002
Tuotenumero	6004695



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 130-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	130
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	87
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	110
Paino (kg)	0.162

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakasuntainen havainnointikulma	130
Vaakasuntainen havainnointikulma	130
Vaakasuntainen tunnistusalue	50
Vaakasuntainen tunnistusalue	50
Pystysuntainen tunnistusalue	90
Pystysuntainen tunnistusalue	90
Valaistustason raja-arvo	2

Valaistustason raja-arvo	2000	Enimmäislähtövirta	120
Enimmäiskytkentäteho	600	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Hälytystoiminto	Ei
Lämpötila	-20	Leveys	78
Lämpötila	50	Korkeus	87
Tunnistusektoreiden määrä	260	Syvyys	87

