2604002 / IS 130-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Infrapunaliiketunnistin piha-alueiden tai tuloteiden valvontaan. Teho maks. 600 W (res.), toimintakulma 130 astetta. Kääntyvyys 50 astetta vaakatasossa, 90 astetta pystysuunnassa. Tunnistusetäisyys maks. 12 m.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604002
Tuotenumero	6004695

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 130-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	130
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	87
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	110
Paino (kg)	0.162

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakasuuntainen havainnointikulma	130
Vaakasuuntainen havainnointikulma	130
Vaakasuuntainen tunnistusalue	50
Vaakasuuntainen tunnistusalue	50
Pystysuuntainen tunnistusalue	90
Pystysuuntainen tunnistusalue	90
Valaistustason raja-arvo	2

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
29.03.2024

Valaistustason raja-arvo	2000	**Enimmäislähtövirta**	120
Enimmäiskytkentäteho	600	**Ala-aseman sisääntulo**	Kyllä
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	**Hälytystoiminto**	Ei
Lämpötila	-20	**Leveys**	78
Lämpötila	50	**Korkeus**	87
Tunnistussektoreiden määrä	260	**Syvyys**	87



Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
29.03.2024

steinel