

2604001 / IS 130-2 AP musta PIR-liiketunnistin

Infrapunaliiiketunnistin piha-alueiden tai tuloteiden valvontaan. Teho maks. 600 W (res.), toimintakulma 130 astetta. Kääntyvyys 50 astetta vaakatasossa, 90 astetta pystysuunnassa. Tunnistusetäisyys maks. 12 m.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604001
Tuotenumero	6004696


Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 130-2 AP musta PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	130
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	78
Leveys (mm)	84
Korkeus (mm)	130
Paino (kg)	0.16

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Kattoasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Seinäasennus	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kytkentätapa	muu
Pakotettu poiskykentä	Ei	Materiaali	muovi
Eläintunnistus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Antibakteerinen käsittely	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Väri	musta
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9005
Tunnistusalueen maksimileveys	12	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Havainnointialueen halkaisija	6	Jännitetyyppi	AC
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Taajuus	50
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	50
Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	240
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	8
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	35
Merkintantoyksiköllä	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	130

Vaakasuuntainen havainnointikulma	130
Vaakasuuntainen tunnistusalue	50
Vaakasuuntainen tunnistusalue	50
Pystysuuntainen tunnistusalue	90
Pystysuuntainen tunnistusalue	90
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	600
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä

Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	260
Enimmäislähtövirta	120
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	87
Syvyys	87

