

## 2604005 / IS 140-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Liike kytkee valon tai jonkin muun toiminnon. Lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Laitteeseen asennettu pyrosähköinen infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkymättömän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin liitetty sähkölaite kytkeytyy. Erilaiset esteet (esim. seinä, lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo kytkeydy.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604005
Tuotenumero	6004743

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 140-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kytkentäteho (res.) [W]	1000	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	140	Pituus (Syvyys) (mm)	99
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 14 m	Leveys (mm)	86
Asennustapa	Pinta-asennus	Korkeus (mm)	82
Käyttökohde	Ulkotilat	Paino (kg)	0.172

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Asennustapa	pinta-asennus
DALI-liitännällä	Ei	Kytkentätapa	muu
Vakiovalosäätö	Ei	Materiaali	muovi
HVAC-ohjaus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Pakotettu päällekykentä	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Eläintunnistus	Ei	Antibakteerinen käsittely	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Väri	valkoinen
Ketjutettava	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Läpinäkyvä	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Vaiheenvalintakytkin	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Tunnistusalueen maksimileveys	14	Taajuus	50
Tunnistusalueen maksimipituus	14	Taajuus	50
Havainnointialueen halkaisija	6	Nimellisjännite	240
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	8
Kaukokäyttö	Ei	Enimmäistyösykli	35
Kauko-ohjaus	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	140
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	140
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen tunnistusalue	180
Merkintantoyksiköllä	Ei	Vaakasuntainen tunnistusalue	180
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei	Pystysuntainen tunnistusalue	90
Kattoasennus	Ei	Pystysuntainen tunnistusalue	90
Seinäasennus	Kyllä		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	144

Enimmäislähtövirta	120
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	86
Korkeus	99
Syvyys	99

