

4525241 / L 12 S hopea PIR-tunnistinvalaisin E27

PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys maks. 10 m. Materiaali alumiinia ja UV-kestävää muovia. Tuote ei sisällä valonlähdettä.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525241
Tuotenumero	6004810



Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525241
Kuvaus	L 12 S hopea PIR-tunnistinvalaisin E27
Väri	Hopea
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys LineSwitch	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys RF	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Sisältää lampun	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys Zigbee	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Painonappihimmennys	Ei
Rungon väri	alumiini	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Valonjako	ei ole
Jännitetyyppi	AC	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Nimellisjännitealue	230	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Nimellisjännitealue	240	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaisukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	155
Korkeus/syvyys	272
Pituus	108
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

