

4525243 / L 15 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27

Perinteinen lyhtyvalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°, tunnistusetäisyys enintään 10 m. Materiaali UV-kestävä muovi. Ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525243
Tuotenumero	6004812

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525243
Kuvaus	L 15 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27
Väri	Musta
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssuokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys DSI	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	musta	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Painonappihimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Jännitetyyppi	AC	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Nimellisjännitealue	230	Valonjako	ei ole
Nimellisjännitealue	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei

Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	188
Korkeus/syvyys	410
Pituus	243
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

