

**4525243 / L 15 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27**

Perinteinen lyhtyvalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°, tunnistusetäisyys enintään 10 m. Materiaali UV-kestävä muovi. Ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525243
Tuotenumero	6004812

**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	4525243	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Kuvaus	L 15 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27	Valonlähde	E27 LED
Väri	Musta	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Rungon väri	musta	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	AC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	230	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 0-10 V	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK03
Himmennys 1-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu turvavalaistukseen Ei

Liiketunnistin Kyllä

Valotunnistimella Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista Ei

Ilma-aukoilla Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan 650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle 60

Soveltuu lampputeholle 60

Leveys 188

Korkeus/syvyys 410

Pituus 243

Kaapelointitapa soveltuu läpijohtotukseen

Napojen lukumäärä 3

Johtimen poikkipinta-ala 2.5

Kytkentäpa muu

