

**4525242 / L 15 S valk. PIR-tunnistinvalaisin E27**

Perinteinen lyhtyvalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°, tunnistusetäisyys enintään 10 m. Materiaali UV-kestävä muovi. Ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525242
Tuotenumero	6004813

**Tekniset tiedot**

Sähkönnumero	4525242	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Kuvaus	L 15 S valk. PIR-tunnistinvalaisin E27	Valonlähde	E27 LED
Väri	Valkoinen	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Soveltu päätetyöskentelyyn	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys Zigbee	Ei
Sisältää lampun	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Rungon väri	valkoinen	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	AC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	230	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 0-10 V	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK03
Himmennys 1-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		
Himmennys toimittajakohmainen	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	188
Korkeus/syvyys	410
Pituus	243
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytkentä tapa	muu

