

4525242 / L 15 S valk. PIR-tunnistinvalaisin E27

Perinteinen lyhtyvalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°, tunnistusetäisyys enintään 10 m. Materiaali UV-kestävä muovi. Ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525242
Tuotenumero	6004813

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525242
Kuvaus	L 15 S valk. PIR-tunnistinvalaisin E27
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys GPRS	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys RF	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Lampunpidin	E27	Hipaisuhimmennys	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys Zigbee	Ei
Rungon väri	valkoinen	Painonappihimmennys	Ei
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Valonjako	ei ole
Nimellisjännitealue	230	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Nimellisjännitealue	240	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssuokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä

Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	188
Korkeus/syvyys	410
Pituus	243
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
KytKentätapa	muu

