

2604030 / Dual HF COM1 UP valkoinen liiketunnistin

Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalue maks. 20 x 3 m. Havaitsee liikkeen riippumatta liikesuunnasta. Saatavana COM1, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



| | |
|------------------|----------|
| Sähkönumero | 2604030 |
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604030 |
| Tuotenumero | 6004847 |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--|
| Sähkönumero | 2604030 |
| Kuvaus | Dual HF COM1 UP valkoinen liiketunnistin |
| Kytkenäteho (res.) [W] | 2000 |
| Toimintakulma [°] | 360 |
| Tunnistusetäisyys [m] | tunn.alue maks. 20x3 |
| Asennustapa | Uppoasennus |
| Käyttökohde | Sisätilat |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 74 |
| Leveys (mm) | 120 |
| Korkeus (mm) | 120 |
| Paino (kg) | 0.2 |

Etim-tiedot

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Malli / Tyyppi | länäolotunnistin |
| Anturin tyyppi | korkea taajuus |
| DALI-liitännällä | Ei |
| Vakiovalosäätö | Ei |
| HVAC-ohjaus | Ei |
| Pakotettu päällekykentä | Kyllä |
| Pakotettu poiskykentä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä |
| Vaiheenvaihtokytkin | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 10 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 10 |
| Havainnointialueen halkaisija | 20 |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
| Kaukokäyttö | Kyllä |
| Kauko-ohjaus | Ei |

| | |
|---|-------------|
| Vastearvon herkkyyden säätö | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Seinäasennus | Ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Asennustapa | uppoasennus |
| Kytkenätapa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | muu |
| Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Jännitetyyppi | AC |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 230 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 30 |
| Enimmäistyösykli | 30 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Valaistustason raja-arvo | 10 |
| Valaistustason raja-arvo | 1000 |
| Enimmäiskytkentäteho | 2000 |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |

| | |
|--|-------|
| Lämpötila | -25 |
| Lämpötila | 55 |
| Enimmäislähtövirta | 800 |
| Vähimmäiskäynnistysvirta | 0.1 |
| Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Hälytystoiminto | Ei |
| Leveys | 120 |
| Korkeus | 74 |
| Syvyys | 74 |
| Upotuspituus | 29 |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 66 |

