

2604030 / Dual HF COM1 UP valkoinen liiketunnistin

Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalue maks. 20 x 3 m. Havaitsee liikkeen riippumatta liikesuunnasta. Saatavana COM1, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604030
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604030
Tuotenumero	6004847

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604030	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kuvaus	Dual HF COM1 UP valkoinen liiketunnistin	Väri	Valkoinen
Kytkentäeho (res.) [W]	2000	Pituus (Syvyys) (mm)	74
Toimintakulma [°]	360	Leveys (mm)	120
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. 20x3	Korkeus (mm)	120
Asennustapa	Uppoasennus	Paino (kg)	0.2
Käyttökohde	Sisätilat		

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Kattoasennus	Kyllä
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Seinäasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrunrolla	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Asennustapa	uppoasennus
HVAC-ohjaus	Ei	Kytkentätapa	muu
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Materiaali	muovi
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Materiaalin laatu	kestomuovi
Eläintunnistus	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Ketjutettava	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Väri	valkoinen
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Tunnistusalueen maksimipituus	10	Jännitetyyppi	AC
Havainnointialueen halkaisija	20	Taajuus	50
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei	Taajuus	60
Kaukokäyttö	Kyllä	Nimellisjännite	230
Kauko-ohjaus	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	30
Vastearvon herkkyuden säätö	Kyllä	Enimmäistyösykli	30
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	10

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä

Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	74
Syvyys	74
Upotuspituus	29
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

