

## 2604011 / IR Quattro COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m<sup>2</sup>, kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.



Sähkönumero	2604011
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604011
Tuotenumero	6004849

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604011	Käyttökohde	Sisätilat
Kuvaus	IR Quattro COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kytkentäteho (res.) [W]	2000	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360	Pituus (Syvyys) (mm)	76
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 7	Leveys (mm)	120
Asennustapa	Uppoasennus	Korkeus (mm)	120
		Paino (kg)	0.174

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Kattoasennus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Seinäasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Asennustapa	uppoasennus
HVAC-ohjaus	Ei	Kytkentätapa	muu
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Materiaali	muovi
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Materiaalin laatu	kestomuovi
Eläintunnistus	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Ketjutettava	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Väri	valkoinen
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Vaihevalintakytkin	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	3.5	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Maksimi läsnäoloalue	4	Jännitetyyppi	AC
Tunnistusalueen maksimipituus	3.5	Taajuus	50
Havainnointialueen halkaisija	5	Taajuus	60
Soveltu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Nimellisjännite	230
Kaukokäyttö	Kyllä	Vähimmäispäälläoloaika	30
Kauko-ohjaus	Ei	Enimmäistyösykli	30
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	10
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	1000

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	0
Lämpötila	40
Tunnistussektoreiden määrä	1760
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä

Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	76
Syvyys	76
Upotuspituus	30
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

