

2604018 / IR Quattro HD COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 10m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 64 m² kun asennuskorkeus on enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604018
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604018
Tuotenumero	6004850

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604018
Kuvaus	IR Quattro HD COM1 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 10m
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo maks. 8x8, tangentiaalinen maks. 20x20
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	70
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.184

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Maksimi läsnäoloalue	8
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	8

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Väri	valkoinen	Enimmäiskytkentäteho	2000
RAL-numero (vastaava)	9010	Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Läpinäkyvä	Ei	Lämpötila	-25
Kotelointiluokka (IP)	IP20	Lämpötila	55
Jännitetyyppi	AC	Tunnistussektoreiden määrä	4800
Taajuus	50	Enimmäislähtövirta	800
Taajuus	60	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Nimellisjännite	230	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Vähimmäispäälläoloaika	30	Hälytystoiminto	Ei
Enimmäistyösykli	30	Leveys	120
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Korkeus	70
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Syvyys	70
Valaistustason raja-arvo	10	Upotuspituus	30
Valaistustason raja-arvo	1000	Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

