

4525244 / L 20 S RST PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07

Seinävalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys maks. 10 m. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°. Materiaali muovi, kehys ruostumatonta terästä. Tuote ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525244
Tuotenumero	6004904

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525244
Kuvaus	L 20 S RST PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07
Väri	Ruostumaton teräs
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyyssuokka [IK]	IK07

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys DSI	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	ruostumaton teräs	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Painonappihimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Jännitetyyppi	AC	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Nimellisjännitealue	230	Valonjako	ei ole
Nimellisjännitealue	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora/epäsuora
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka A++, A+, A (LED)

Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka A++

Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka A++

Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka A

Kotelointiluokka (IP) IP44

Iskunkestävyysluokka IK07

Suojausluokka II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu turvavalaistukseen Ei

Liiketunnistin Kyllä

Valotunnistimella Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista Ei

Ilma-aukoilla Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan 650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle 60

Soveltuu lampputeholle 60

Valon väri valkoinen

Leveys 230

Korkeus/syvyys 250

Pituus 85

Kaapelointitapa soveltuu läpijohtotukseen

Napojen lukumäärä 2

Johtimen poikkipinta-ala 2.5

Kytöntätapa muu

