

4525244 / L 20 S RST PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07

Seinävalaisin tunnistimella ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys maks. 10 m. Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°. Materiaali muovi, kehys ruostumatonta terästä. Tuote ei sisällä valonlähdettä.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525244
Tuotenumero	6004904

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525244	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Kuvaus	L 20 S RST PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07	Valonlähde	E27 LED
Väri	Ruostumaton teräs	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskukestävyysluokka [IK]	IK07

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Rungon väri	ruostumaton teräs	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	AC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora/epäsuora
Nimellisjännitealue	230	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Himmennys 0-10 V	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Valon väri	valkoinen
Leveys	230
Korkeus/syvyys	250
Pituus	85
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytkentätapa	muu

