

## 4525252 / L 585 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27

Perinteisesti muotoiltu tunnistinvalaisin pienkohteisiin. Edullinen ja varmatoiminen ulkovalaisin kytkeytyy toimimaan aina, kun tunnistusalueella liikutaan asetetun hämäryystason alittuessa. Runko muovia, lasikupu.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525252
Tuotenumero	6005004

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525252
Kuvaus	L 585 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27
Väri	Musta
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK03

### Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu
Sisältää lampun	Ei
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Rungon väri	musta
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	230
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei

Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	215
Korkeus/syvyys	312
Pituus	229
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

