

## 4525252 / L 585 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27

Perinteisesti muotoiltu tunnistinvalaisin pienkohteisiin. Edullinen ja varmatoiminen ulkovalaisin kytkeytyy toimimaan aina, kun tunnistusalueella liikutaan asetetun hämäryystason alittuessa. Runko muovia, lasikupu.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ETIM-luokkanimi  | Katto-/seinävalaisin |
| ETIM-luokkakoodi | EC002892             |
| Tekninen nimi    | 4525252              |
| Tuotenumero      | 6005004              |

### Tekniset tiedot

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Sähkönumero                | 4525252                                 |
| Kuvaus                     | L 585 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27 |
| Väri                       | Musta                                   |
| Toimintakulma [°]          | 180                                     |
| Tunnistusetäisyys [m]      | Maks. 10                                |
| Valonlähde                 | E27 LED                                 |
| Kotelointiluokka (IP)      | IP44                                    |
| Iskunkestävyyssluokka [IK] | IK03                                    |

### Etim-tiedot

|                              |                 |  |                          |
|------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Seinäasennus                 | Kyllä           | Himmennys LineSwitch                                   | Ei                       |
| Ripustusasennus              | Ei              | Himmennys toimittajakohtainen                          | Ei                       |
| Kattoasennus                 | Ei              | Himmennys verkkovirtamodulaatio                        | Ei                       |
| Uppoasennus                  | Ei              | Himmennys nousevan reunan ohjaus                       | Ei                       |
| Pinta-asennus                | Kyllä           | Himmennys laskevan reunan ohjaus                       | Ei                       |
| Jonoasennus                  | Ei              | Himmennys ohjelmoitavissa                              | Ei                       |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn  | Ei              | Himmennys RF   | Ei                       |
| Valonlähteen tyyppi          | muu             | Himmennys Sine Wave Reduction                          | Ei                       |
| Sisältää lampun              | Ei              | Hipaisuhimmennys                                       | Ei                       |
| Lampunpidin                  | E27             | Himmennys Zigbee                                       | Ei                       |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi           | Painonappihimmennys                                    | Ei                       |
| Rungon väri                  | musta           | Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta                | Ei                       |
| Suojuksen materiaali         | läpinäkyvä lasi | Ilman himmennystoimintoa                               | Kyllä                    |
| Häikäisysuojan tyyppi        | ei ole          | Valonjako  | ei ole                   |
| Jännitetyyppi                | AC              | Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)        | symmetrinen              |
| Nimellisjännitealue          | 230             | Avauskulma (määritelty alue)                           | erittäin leveä säde >80° |
| Nimellisjännitealue          | 240             | Valon suunta (suora/epäsuora)                          | suora                    |
| Liitäntälaitteen tyyppi      | ei vaadita      | Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++                      |
| Sisältää ohjauslaitteen      | Kyllä           | Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka     | A++                      |
| Himmennys 0-10 V             | Ei              |  |                          |
| Himmennys 1-10 V             | Ei              |  |                          |
| Himmennys DALI               | Ei              |  |                          |
| Himmennys DMX                | Ei              |  |                          |
| Himmennys DSI                | Ei              |  |                          |
| Himmennys potentiometri      | Ei              |  |                          |
| Himmennys GPRS               | Ei              |  |                          |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|  |       |
|--|-------|
| Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka                            | A     |
| Kotelointiluokka (IP)  | IP44  |
| Iskunkestävyysluokka   | IK03  |
| Suojausluokka  | II    |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei    |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti                           | -20   |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti                           | 40    |
| Soveltuu turvalaistukseen  | Ei    |
| Liiketunnistin   | Kyllä |
| Valotunnistimella  | Kyllä |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei                        |
| Ilma-aukoilla   | Ei                        |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                             | 650 °C - 30 s             |
| Soveltuu lampputeholle  | 60                        |
| Soveltuu lampputeholle  | 60                        |
| Leveys  | 215                       |
| Korkeus/syvyys  | 312                       |
| Pituus  | 229                       |
| Kaapelointitapa   | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä   | 2                         |
| Johtimen poikkipinta-ala  | 2.5                       |
| Kytöntätapa   | muu                       |

