

4525073 / XSolar LH-N RST talonnumerovalaisin hämäräkytkintoinnolla (sis. numeroarkki) 0.03 W, 4000 K

Aurinkopaneelilla toimiva talonnumerovalaisin. Edistyksellinen, tehokas ja tyylikäs ratkaisu kotisi talonumeron automaattiseen valaisemiseen. Valo kytkeytyy sisäänrakennetun hämäräytkinautomatiikan ansiosta pimeään tullessa ja sammuu aamun sarastaessa. Hämäräytkimellä varustettu LED-ulkovalaisin XSolar LH-N, sis. talonnumerotarrat.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525073
Tuotenumero	6005217

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525073
Kuvaus	XSolar LH-N RST talonnumerovalaisin hämäräkytkintoinnolla (sis. numeroarkki) 0.03 W, 4000 K
Väri	Ruostumaton teräs
Valonlähde	0.03W LED
Väriämpötila [K]	[4000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyyssuokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Rungon väri	ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Häikäisysoijan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei

Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	III
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaisukseen	Ei
Liiketunnistin	Ei
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	0.03
Soveltuu lampputeholle	0.03
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	4000
Väriämpötila-alue	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	242
Korkeus/syvyys	227
Pituus	50
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Kytkentätapa	muu

