

4525074 / XSolar L-S valk. PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K

L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiatehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen. Tunnistin aktivoituu heti pimeään tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525074
Tuotenumero	6005222

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525074
Kuvaus	XSolar L-S valk. PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	140
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 8
Valonlähde	1.2W LED
Valovirta [lm]	150
Väriämpötila [K]	[3000]
Koteloitusluokka (IP)	IP44
Iskukestävyyssluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Painonappihimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Jännitetyyppi	DC	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Valonjako	ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Himmennys 0-10 V	Ei	Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	III
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	1.2
Soveltuu lampputeholle	1.2
Valaisimen tehokkuus	125
Valaisimen mitoitettu valovirta	150
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	189
Korkeus/syvyys	298
Pituus	187
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Kytkentäpa	muu

