

4525074 / XSolar L-S valk. PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K

L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiätehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen. Tunnistin aktivoituu heti pimeään tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525074
Tuotenumero	6005222

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525074
Kuvaus	XSolar L-S valk. PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	140
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 8

Valonlähde	1.2W LED
Valovirta [lm]	150
Väriämpötila [K]	[3000]
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyysluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Rungon väri	valkoinen
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohdainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiätehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	III
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	1.2
Soveltuu lampputeholle	1.2

Valaisimen tehokkuus	125
Valaisimen mitoitettu valovirta	150
Valon väri	valkoinen
Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	189
Korkeus/syvyys	298
Pituus	187
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Kytkentäpa	muu

