


**4525096 / L 910 S antr. PIR-tunnistinvalaisin, valo alas/ylös, 3000 K**

Up-/Downlight -valaisin tunnelmalliseen ulkovalaistukseen. Luotettavan IR-tunnistimen ansiosta huoltovapaat ja vähän kuluttavat LEDit valaisevat aina silloin, kun haluat. Ryhmäksi kytkettynä ne syttyvät ja sammuvat samanaikaisesti. Miellyttävää ja esteettistä.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ETIM-luokkanimi  | Katto-/seinävalaisin |
| ETIM-luokkakoodi | EC002892             |
| Tuotesarja       | 900 -sarja           |
| Tekninen nimi    | 4525096              |
| Tuotenumero      | 6005264              |


**Tekniset tiedot**

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sähkönnumero          | 4525096                                                     |
| Kuvaus                | L 910 S antr. PIR-tunnistinvalaisin, valo alas/ylös, 3000 K |
| Väri                  | Antrasiitti                                                 |
| Toimintakulma [°]     | 180                                                         |
| Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 12                                                    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Valonlähde                | 9,8W LED |
| Valovirta [lm]            | 797      |
| Väriämpötila [K]          | [3000]   |
| Kotelointiluokka (IP)     | IP44     |
| Iskunkestävyysluokka [IK] | IK03     |
| Värintoisto [CRI]         | = 82     |

**Etim-tiedot**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Seinäasennus                 | Kyllä        |
| Ripustusasennus              | Ei           |
| Kattoasennus                 | Ei           |
| Uppoasennus                  | Ei           |
| Pinta-asennus                | Kyllä        |
| Jonoasennus                  | Ei           |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn  | Ei           |
| Valonlähteen tyyppi          | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun              | Kyllä        |
| Lampunpidin                  | muu          |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini     |
| Rungon väri                  | antrasiitti  |
| Suojuksen materiaali         | opaalimuovi  |
| Häikäisysojan tyyppi         | ei ole       |
| Jännitetyyppi                | AC           |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nimellisjännitealue             | 220                                 |
| Nimellisjännitealue             | 240                                 |
| Liitäntälaitteen tyyppi         | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen         | Kyllä                               |
| Himmennys 0-10 V                | Ei                                  |
| Himmennys 1-10 V                | Ei                                  |
| Himmennys DALI                  | Ei                                  |
| Himmennys DMX                   | Ei                                  |
| Himmennys DSI                   | Ei                                  |
| Himmennys potentiometri         | Ei                                  |
| Himmennys GPRS                  | Ei                                  |
| Himmennys LineSwitch            | Ei                                  |
| Himmennys toimittajakohtainen   | Ei                                  |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei                                  |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus                                               | Ei                       |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus                                               | Ei                       |
| Himmennys ohjelmoitavissa                                                      | Kyllä                    |
| Himmennys RF                                                                   | Ei                       |
| Himmennys Sine Wave Reduction                                                  | Ei                       |
| Hipaisuhimmennys                                                               | Ei                       |
| Himmennys Zigbee                                                               | Ei                       |
| Painonappihimmennys                                                            | Ei                       |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta                                        | Ei                       |
| Ilman himmennystoimintoa                                                       | Ei                       |
| Valonjako                                                                      | ei ole                   |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)                                | symmetrinen              |
| Avauskulma (määritelty alue)                                                   | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                                                  | suora                    |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP44                     |
| Iskunkestävyysluokka                                                           | IK03                     |
| Suojausluokka                                                                  | II                       |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                       |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti                           | -20                      |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti              | 40                        |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                       | Ei                        |
| Liiketunnistin                                                    | Kyllä                     |
| Valotunnistimella                                                 | Kyllä                     |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei                        |
| Ilma-aukoilla                                                     | Ei                        |
| Soveltuu lampputeholle                                            | 9.8                       |
| Soveltuu lampputeholle                                            | 9.8                       |
| Valaisimen tehokkuus                                              | 81.327                    |
| Valaisimen mitoitettu valovirta                                   | 797                       |
| Valon väri                                                        | valkoinen                 |
| Väriämpötila-alue                                                 | 3000                      |
| Väriämpötila-alue                                                 | 3000                      |
| Värintoistoindeksi                                                | 80-89                     |
| Tehokerroin                                                       | 0.5                       |
| Leveys                                                            | 80                        |
| Korkeus/syvyys                                                    | 235                       |
| Pituus                                                            | 85                        |
| Kaapelointitapa                                                   | soveltuu läpijohtotukseen |
| Napojen lukumäärä                                                 | 2                         |
| Johtimen poikkipinta-ala                                          | 2.5                       |
| Kytkentätapa                                                      | muu                       |

