

2604083

ETIM klasse kode	EC000133
Artikkel	2604083
ERP nummer	6005319



Teknisk data

Brytereffekt (res.) [W]	2000	Farge	Hvit
Driftsvinkel [°]	360	Lengde (Dybde) (mm)	66
Monteringsmetode	Innfelt	Bredde (mm)	120
Gjenstand	Indre	Høyde (mm)	120
IP kapslingsklasse (IP)	IP20	Nettovekt (kg)	0.2

Etim informasjon

Modell / utførelse	Presensmelder	Dimmefunksjon med dimmerinnsats	Nei
Sensortype	Ultralyd	Monteringsmetode	Innfelt
Med DALI grensesnitt	Nei	Tilkoblingstype	Andre
Konstant lysstyring	Nei	Materiale	Plast
HVAC-styring	Nei	Materialkvalitet	Termoplast
Tvangstilkobling	Ja	Halogenfri	Ja
Tvungen frakobling	Ja	Overflatebeskyttelse	Andre
Husdyrimmun	Nei	Antibakteriell behandling	Nei
Krypstrømsbeskyttelse	Ja	Farge	Hvit
Fungerer i nettverk	Ja	RAL-nummer (lignende)	9010
Optimal montasjehøyde	2.8	Gjennomsiktig	Nei
Trappehusovervåkning	Ja	Beskyttelsesklasse IP	IP20
Forbikoblingsbryter	Ja	Spenningsstype	AC
Maks rekkevidde til siden	5	Frekvensområde	50
Maks. tilstedeværelsesområde	6	Frekvensområde	60
Maks rekkevidde i front	5	Nominell spenning	240
Diameter detekteringsområde på gulvet	10	Min. innkoblingstid	30
Egnet for trådløs overføring	Nei	Maks. innkoblingstid	30
Fjernstyring	Ja	Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360
Med fjernkontroll	Nei	Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360
Responsverdi, justerbar følsomhet	Ja	Responsverdi lys	10
Justerbar lysverdi	Ja	Responsverdi lys	1000
Med signalehet	Ja	Maks omkoblingseffekt	2000
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Ja	C-last	Ja
Egnet for himling	Ja	Temperaturområde	-25
Egnet for veggmontering	Nei	Temperaturområde	55
		Maks startstrøm	800
		Min. innkoblingsstrøm	0.1

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/no
tel. +358 (0) 207 638 000
hedtec@hedtec.fi
25.04.2024

Omformer inngang	Ja
Alarmfunksjon	Nei
Bredde	120
Høyde	66

Dybde	66
Innbyggingslengde	30
Min. dybde på apparatboks	66



Vi forbeholder oss retten til å gjøre
endringer