

2604067 / US 360 COM1 UP valk. Ultrasonic-läsnäolotunnistin

US 360 COM1 360° ultraäänellä toimiva läsnäolotunnistin sisätiloihin. Ultraäänitunnistus kiertää esteet, mutta ei läpäise materiaaleja. Läsnäolotunnistusalue 28 m², uppoasennus kattoon (asennuskorkeus enint. 3,5 m). Saatavana COM1, DALI-2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604067
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604067
Tuotenumero	6005321

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604067
Kuvaus	US 360 COM1 UP valk. Ultrasonic-läsnäolotunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo/tangentiaalinen maks. Ø 6 m, säteittäin maks. Ø 10 m
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	67
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.203

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	ultraääni
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvälintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	5
Maksimi läsnäoloalue	6
Tunnistusalueen maksimipituus	5
Havainnointialueen halkaisija	10
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä

Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	67
Syvyys	67
Upotuspituus	31
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

