

**2604067 / US 360 COM1 UP valk. Ultrasonic-läsnäolotunnistin**

US 360 COM1 360° ultraäänellä toimiva läsnäolotunnistin sisätiloihin. Ultraäänitunnistus kiertää esteet, mutta ei läpäise materiaaleja. Läsnäolotunnistusalue 28 m<sup>2</sup>, uppoasennus kattoon (asennuskorkeus enint. 3,5 m). Saatavana COM1, DALI-2 IPD ja KNX.



Sähkönnumero	2604067
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604067
Tuotenumero	6005321

**Tekniset tiedot**

Sähkönnumero	2604067
Kuvaus	US 360 COM1 UP valk. Ultrasonic-läsnäolotunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo/tangentiaalinen maks. Ø 6 m, säteittäin maks. Ø 10 m
Asennustapa	Uppoasennus

Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	67
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.203

**Etim-tiedot**

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	ultraääni
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	5
Maksimi läsnäoloalue	6
Tunnistusalueen maksimipituus	5
Havainnointialueen halkaisija	10
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä

Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä

Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	67
Syvyys	67
Upotuspituus	31
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

