

**0437024 / EFK 310Y PVC UL 7G1 KETJUKAAP. K500**

Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sähkönumero                      | 0437024  |
| Käyttö                           | Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin. |
| Standardi                        | UL/CSA   |
| Nimellisjännite                  | 300/500 V  |
| Nimellisjännite Uo/U             | 300/500 V  |
| Johdinmateriaali                 | kirkas kupari  |
| Johdinluokka                     | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6   |
| Johdineriste                     | PVC  |
| Ulkovaippa                       | PVC  |
| Palonkesto                       | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1   |
| Käyttölämpötila kiinteä as.      | -40 °C ... +70 °C  |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -5 °C ... +70 °C   |
| Taivutusäde kiinteä asennus      | 5 x ulkohalkaisija   |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 10 x ulkohalkaisija  |
| Koestusjännite                   | 3000 V   |
| Johdintunniste                   | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta   |
| Tuotemerkki                      | Faber kabel  |
| Tekninen nimi                    | 0437024  |


**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0437024 |
| Koko        | 7G1     |
| Väri        | harmaa  |
| Ø/mm        | 10.5    |
| kg/km       | 156     |
| Pakkaus     | K500    |

