

0437032 / EFK 310Y PVC UL 5G1,5 KETJUK. K500

Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Sähkönumero	0437032
Käyttö	Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi	UL/CSA
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	5 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	3000 V
Johdintunniste	G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta
Tuotemerkki	Faber kabel
Tekninen nimi	0437032


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0437032
Koko	5G1,5
Väri	harmaa
ø/mm	10
kg/km	147
Pakkaus	K500

