

0437061 / EFK 310CY PVC UL 4G0,75 KETJUK K500

Jatkuvaan liikkeeseen. Liikkuviin käyttöolosuhteisiin, joissa käyttönopeus sekä kiihtyvyys vastaavat kaapelin ominaisuuksia ja tarvitaan häiriösuojausta. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.



| | |
|---|---|
| Sähkönumero | 0437061 |
| Käyttö | Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin. |
| Standardi | UL/CSA |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | irkas kupari |
| Johdinluokka | erittäin hienosäikeinen,irkas kupari, luokka 6 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Palonkesto | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Häiriösuoja | tinattu kuparipunos |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +70 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -5 °C ... +70 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 10 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 3000 V |
| Johdintunniste | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta |
| Tuotemerkki | Faber kabel |
| Tekninen nimi | 0437061 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|---------|
| Sähkönumero | 0437061 |
| Koko | 4G0,75 |
| Väri | harmaa |
| Ø/mm | 9.4 |
| kg/km | 151 |
| Pakkaus | K500 |

