

0437065 / EFK 310CY PVC UL12G0,75 KETJUK K500

Jatkuvaan liikkeeseen. Liikkuviin käyttöolosuhteisiin, joissa käyttönopeus sekä kiihtyvyys vastaavat kaapelin ominaisuuksia ja tarvitaan häiriösuojausta. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.



Sähkönumero	0437065
Käyttö	Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi	UL/CSA
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	irkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienosäikeinen,irkas kupari, luokka 6
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	3000 V
Johdintunniste	G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta
Tuotemerkki	Faber kabel
Tekninen nimi	0437065

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0437065
Koko	12G0,75
Väri	harmaa
Ø/mm	14.3
kg/km	328
Pakkaus	K500

