

**0437078 / EFK 310CY PVC UL 3G1,5 KETJUK. K500**

Jatkuvaan liikkeeseen. Liikkuviin käyttöolosuhteisiin, joissa käyttönopeus sekä kiihtyvyys vastaavat kaapelin ominaisuuksia ja tarvitaan häiriösuojausta. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.



|   |   |
|---|---|
| <b>Sähkönumero</b>                      | 0437078   |
| <b>Käyttö</b>                           | Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin. |
| <b>Standardi</b>                        | UL/CSA  |
| <b>Nimellisjännite</b>                  | 300/500 V   |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>             | 300/500 V   |
| <b>Johdinmateriaali</b>                 | kirkas kupari   |
| <b>Johdinluokka</b>                     | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6  |
| <b>Johdineriste</b>                     | PVC   |
| <b>Ulkovaippa</b>                       | PVC   |
| <b>Palonkesto</b>                       | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1  |
| <b>Häiriösuoja</b>                      | tinattu kuparipunos   |
| <b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>      | -40 °C ... +70 °C   |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b> | -5 °C ... +70 °C  |
| <b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>      | 4 x ulkohalkaisija  |
| <b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b> | 10 x ulkohalkaisija   |
| <b>Koestusjännite</b>                   | 3000 V  |
| <b>Johdintunniste</b>                   | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta  |
| <b>Tuotemerkki</b>                      | Faber kabel   |
| <b>Tekninen nimi</b>                    | 0437078   |

**Tekniset tiedot**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Sähkönumero</b> | 0437078 |
| <b>Koko</b>        | 3G1,5   |
| <b>Väri</b>        | harmaa  |
| <b>Ø/mm</b>        | 10.3    |
| <b>kg/km</b>       | 186     |
| <b>Pakkaus</b>     | K500    |

