

**0437097 / EFK 310CY PVC UL 5G6 KETJUK. K500**

Jatkuvaan liikkeeseen. Liikkuviin käyttöolosuhteisiin, joissa käyttönopeus sekä kiihtyvyys vastaavat kaapelin ominaisuuksia ja tarvitaan häiriösuojausta. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.



<b>Sähkönumero</b>	0437097
<b>Käyttö</b>	Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL / CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
<b>Standardi</b>	UL/CSA
<b>Nimellisjännite</b>	300/500 V
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	300/500 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Palonkesto</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-5 °C ... +70 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	10 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	3000 V
<b>Johdintunniste</b>	G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta
<b>Tuotemerkki</b>	Faber kabel
<b>Tekninen nimi</b>	0437097

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönumero</b>	0437097
<b>Koko</b>	5G6
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Ø/mm</b>	18.7
<b>kg/km</b>	710
<b>Pakkaus</b>	K500

