

0437105 / EFK 300P PUR 25G0,5 KETJUKAAP. K500

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.

Sähkönumero	0437105
Käyttö	Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite U _o /U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6
Johdineriste	TPE/PP
Ulkovaippa	PUR
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-50 °C ... +80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	7,5 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	3000 V
Johdintunniste	G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta
Tuotemerkki	Faber kabel
Tekninen nimi	0437105


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0437105	ø/mm	12.7
Koko	25G0,5	kg/km	196
Väri	harmaa	Pakkaus	K500

