

**0437182 / EFK 300CP PUR 25G1,5 KETJUK. K500**

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sähkönumero                       | 0437182   |
| Käyttö                            | Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona. |
| Nimellisjännite                   | 300/500 V   |
| Nimellisjännite Uo/U              | 300/500 V   |
| Johdinmateriaali                  | kirkas kupari   |
| Johdinluokka                      | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6  |
| Johdineriste                      | TPE/PP  |
| Ulkovaippa                        | PUR   |
| Palonkesto                        | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1  |
| Häiriösuoja                       | tinattu kuparipunos   |
| Käyttölämpötila kiinteä as.       | -50 °C...+80 °C   |
| Käyttölämpötila liikuteltava as.  | -40 °C...+80 °C   |
| Taivutusäde kiinteä asennus       | 4 x ulkohalkaisija  |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 7,5 x ulkohalkaisija  |
| Koestusjännite                    | 3000 V  |
| Johdintunniste                    | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta  |
| Tuotemerkki                       | Faber kabel   |
| Tekninen nimi                     | 0437182   |


**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0437182 |
| Koko        | 25G1,5  |
| Väri        | harmaa  |
| Ø/mm        | 21      |
| kg/km       | 888     |
| Pakkaus     | K500    |

