

2604420 / sensiQ EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään, kulmaan tai kattoon enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen. Saatavana myös KNX-versiona. Perusmalliin saatavana potentiaalivapaan kytkennän moduuli.



| | |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604420 |
| Tuotenumero | 6006202 |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--|
| Kuvaus | sensiQ EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9 |
| Kytkenäteho (res.) [W] | 2500 |
| Toimintakulma [°] | 300 |
| Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 20 |
| Asennustapa | Pinta-asennus |

| | |
|----------------------|-----------|
| Käyttökohde | Ulkotilat |
| Koteloitiluokka (IP) | IP54 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 172 |
| Leveys (mm) | 113 |
| Korkeus (mm) | 144 |
| Paino (kg) | 0.365 |

Etim-tiedot

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä | Kyllä |
| Vakiovalosäätö | Ei |
| HVAC-ohjaus | Ei |
| Pakotettu päällekytkentä | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2 |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä |
| Vaiheenvaihtokytkin | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 20 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 20 |
| Havainnointialueen halkaisija | 8 |
| Soveltuu langattomaksi lähettimiksi | Ei |
| Kaukokäyttö | Kyllä |
| Kauko-ohjaus | Kyllä |
| Vastearvon herkkyuden säätö | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | Ei |

| | |
|---|---------------|
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Kattoasennus | Ei |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Kytkenätapa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | muu |
| Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Koteloitiluokka (IP) | IP54 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 240 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 5 |
| Enimmäistyösykli | 15 |
| Vaakasuntainen havainnointikulma | 300 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 300 |
| Valaistustason raja-arvo | 2 |
| Valaistustason raja-arvo | 2000 |
| Enimmäiskytkentäteho | 2500 |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
| Lämpötila | -20 |
| Lämpötila | 50 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Tunnistussektoreiden määrä | 1360 |
| Enimmäislähtövirta | 110 |
| Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Hälytystoiminto | Ei |
| Leveys | 113 |
| Korkeus | 172 |
| Syvyys | 172 |

