

2604420 / sensIQ EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään, kulmaan tai kattoon enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen. Saatavana myös KNX-versiona. Perusmalliin saatavana potentiaalivapaan kytkennän moduuli.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604420
Tuotenumero	6006202

Tekniset tiedot

Kuvaus	sensIQ EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9
Kytkenäteho (res.) [W]	2500
Toimintakulma [°]	300
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	172
Leveys (mm)	113
Korkeus (mm)	144
Paino (kg)	0.365

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000

Enimmäiskytkentäteho	2500
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	1360
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	113
Korkeus	172
Syvyys	172

