

4114916 / RS 16 S AP valkoinen HF-tunnistinvalaisin 3000 K, opaaililasikupu

RS 16 sisätilan tunnistinvalaisimet ovat klassisia plafondivalaisimia. Kuvun alle näkymättömiin asennettu suurtaajuustunnistin varmistaa valojen kytkeytymisen valvonta-alueella liikesuunnasta riippumatta. Liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan kuluttua. Hämäräkytkin pitää huolta siitä, että valot syttyvät vain silloin kun asetettu lux-taso alittuu.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	RS 16
Tekninen nimi	4114916
Tuotenumero	6006204

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4114916	Valonlähde	9,3W LED
Kuvaus	RS 16 S AP valkoinen HF-tunnistinvalaisin 3000 K, opaaililasikupu	Valovirta [lm]	918
Väri	Valkoinen	Värlämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	360	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	Ø 3-8	Iskunkestävyy.luokka [IK]	IK03
		Avautumiskulma [°]	160

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kattoasennus	Kyllä	Himmennys LineSwitch	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	lasi	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	opaali lasi	Painonappihimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Jännitetyyppi	AC	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Nimellisjännitealue	220	Valonjako	ei ole
Nimellisjännitealue	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora/epäsuora
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	9.3
Soveltuu lampputeholle	9.3
Järjestelmän enimmäisteho	9.3
Valaisimen tehokkuus	88.421
Valaisimen mitoitettu valovirta	918
Valon väri	valkoinen
Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.92
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	6
Kytöntätapa	muu

