

GLOBALFLEX-P 3G1,5 / GLOBALF-P 3G1,5 (UL) OHJ.K. K1000

Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

| | |
|--|--|
| Käyttö | Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin. |
| Nimellisjännite U_o/U | 300/500 V (UL 600 V) |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Palonkesto | UL 758, FT-1 |
| Käyttölämpötila | -5 °C ... +70 °C (90°C UL/CSA) |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 12,5 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet |
| Tuotemerkki | XBK |
| Tekninen nimi | GLOBALFLEX-P 3G1,5 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|--------|----------------|-------|
| Koko | 3G1,5 | kg/km | 108.8 |
| Väri | harmaa | Pakkaus | K500 |
| ø/mm | 8.2 | | |

