

0421523 / GLOBALFLEX-H-JZ 4G0,75 OHJ.K. HF Dca K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

- Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
- Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyyä tai
- syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



Sähkönumero	0421523
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyyä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Dca -s2, d2, a1
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	halogeeniton seos
Ulkovaippa	halogeeniton erikoisseos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40°C...+80°C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-17°C...+70°C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkasija
Taivutusäde liikuteltava asennus	12,5 x ulkohalkasija
Koestusjännite	2000 V
Johdintunniste	G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet
Tuotemerkki	XBK
Tekninen nimi	0421523

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0421523
Koko	4G0,75
Väri	harmaa
ø/mm	6.3
kg/km	66



Pidätämme oikeuden muutoksiin