

**0421526 / GLOBALFLEX-H-JZ 12G0,75 OHJ.K HF Dca K500**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

- Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
- Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyyä tai
- syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



<b>Sähkönumero</b>	0421526
<b>Käyttö</b>	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyyä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	300/500 V
<b>CPR luokka</b>	Dca -s2, d2, a1
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	halogeeniton seos
<b>Ulkovaippa</b>	halogeeniton erikoispeos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40°C...+80°C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-17°C...+70°C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkasija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	12,5 x ulkohalkasija
<b>Koestusjännite</b>	2000 V
<b>Johdintunniste</b>	G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet
<b>Tuotemerkki</b>	XBK
<b>Tekninen nimi</b>	0421526

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönumero</b>	0421526
<b>Koko</b>	12G0,75
<b>Väri</b>	harmaa
<b>ø/mm</b>	9.8
<b>kg/km</b>	897



Pidätämme oikeuden muutoksiin