

0421531 / GLOBALFLEX-H-JZ 12G1,5 OHJ.K. HF Dca K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

- Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
- Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai
- syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



| | |
|---|--|
| Sähkönumero | 0421531 |
| Käyttö | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestävä yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| CPR luokka | Dca -s2, d2, a1 |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | halogeeniton seos |
| Ulkovaippa | halogeeniton erikoisseos |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40°C...+80°C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -17°C...+70°C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkasija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 12,5 x ulkohalkasija |
| Koestusjännite | 2000 V |
| Johdintunniste | G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet |
| Tuotemerkki | XBK |
| Tekninen nimi | 0421531 |

Tekniset tiedot

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|------|
| Sähkönumero | 0421531 | Ø/mm | 12.1 |
| Koko | 12G1,5 | kg/km | 272 |
| Väri | harmaa | | |



Pidätämme oikeuden muutoksiin