

GLOBALFLEX-P 3G2,5 / GLOBALF-P 3G2,5 (UL) OHJ.K. K500

Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Käyttö	Ohjaus - ja mittauskaapelina koneenrakennuksessa, sähkölaitteissa. UL/CSA/ HAR/CCC hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Nimellisjännite U_o/U	300/500 V (UL 600 V)
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	UL 758, FT-1
Käyttölämpötila	-5 °C ... +70 °C (90°C UL/CSA)
Taivutussäde liikuteltava asennus	12,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	G=numeroidut johtimet +kevi, X=numeroidut johtimet
Tuotemerkki	XBK
Tekninen nimi	GLOBALFLEX-P 3G2,5


Tekniset tiedot

Koko	3G2,5
Väri	harmaa
ø/mm	10
kg/km	897
Pakkaus	K500

