

0421546 / H07Z1-K 50 KEVI (MKEM-HF) Cca K500

Käyttö ja sovellutus Keskusten ja laitteiden johdotuksissa sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Sähkönumero | 0421546 |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 450/750 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V |
| CPR luokka | Cca -s1, d1, a1 |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | halogeeniton seos |
| Ulkovaippa | halogeeniton seos |
| Käyttölämpötila | -10°C ...+70°C |
| Taivutussäde | 4 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| Tuotemerkki | LTC |
| Tekninen nimi | 0421546 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0421546 |
| Koko | 50 |
| Väri | kevi |
| Ø/mm | 13.9 |
| kg/km | 492 |
| Pakkaus | K500 |

