0421560 / H07Z1-K (MKEM-HF) 4 KEVI Cca R100

Käyttö ja sovellutus Keskusten ja laitteiden johdotuksissa sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



Sähkönumero	0421560
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Cca -s1, d1, a1
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	halogeeniton seos
Ulkovaippa	halogeeniton seos
Käyttölämpötila	-10°C …+70°C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko
Tuotemerkki	LTC
Tekninen nimi	0421560

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0421560
Koko	4
Väri	kevi
ø/mm	4.8
kg/km	46
Pakkaus	R100

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
PP.KK.VVVV