

## 2604427 / sensIQ S EVO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään tai kulmaan enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen RC9. Saatavana myös KNX-versiona.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604427
Tuotenumero	6007376

### Tekniset tiedot

Kuvaus	sensIQ S EVO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	300
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	128
Leveys (mm)	114
Korkeus (mm)	74
Paino (kg)	0.2

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Nimellisjännite	240	Lämpötila	50
Vähimmäispäälläoloaika	5	Tunnistussektoreiden määrä	1360
Enimmäistyösykli	15	Enimmäislähtövirta	800
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Valaistustason raja-arvo	2	Hälytystoiminto	Ei
Valaistustason raja-arvo	1000	Leveys	114
Enimmäiskytkentäteho	2000	Korkeus	128
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Syvyys	128
Lämpötila	-20		

