

2604427 / sensiQ S EVO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään tai kulmaan enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen RC9. Saatavana myös KNX-versiona.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604427
Tuotenumero	6007376

Tekniset tiedot

Kuvaus	sensiQ S EVO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kytkenäteho (res.) [W]	2000	Väri	Musta
Toimintakulma [°]	300	Pituus (Syvyys) (mm)	128
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20	Leveys (mm)	114
Asennustapa	Pinta-asennus	Korkeus (mm)	74
Käyttökohde	Ulkotilat	Paino (kg)	0.2

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Seinäasennus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Vakiovalosäätö	Ei	Kytkenätapa	muu
HVAC-ohjaus	Ei	Materiaali	muovi
Pakotettu päällekytkentä	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Eläintunnistus	Ei	Pinnan suojaus	muu
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Ketjutettava	Kyllä	Väri	musta
Optimaalinen asennuskorkeus	2	RAL-numero (vastaava)	9005
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Tunnistusalueen maksimileveys	20	Jännitetyyppi	AC
Tunnistusalueen maksimipituus	20	Taajuus	50
Havainnointialueen halkaisija	8	Taajuus	60
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Nimellisjännite	240
Kaukokäyttö	Kyllä	Vähimmäispäälläoloaika	5
Kauko-ohjaus	Kyllä	Enimmäistyösykli	15
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	2
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	1000
Kattoasennus	Ei	Enimmäiskytkenteho	2000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Lämpötila	-20	Hälytystoiminto	Ei
Lämpötila	50	Leveys	114
Tunnistusektoreiden määrä	1360	Korkeus	128
Enimmäislähtövirta	800	Syvyys	128
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1		

