

2604428 / sensIQ S EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään tai kulmaan enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen RC9. Saatavana myös KNX-versiona.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604428
Tuotenumero	6007379

Tekniset tiedot

Kuvaus	sensIQ S EVO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9
Kytentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	300
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus

Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	128
Leveys (mm)	114
Korkeus (mm)	74
Paino (kg)	0.252

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	muu
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä

Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300
Vaakasuuntainen havainnointikulma	300
Valaistustason raja-arvo	2

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistusektoreiden määrä	1360
Enimmäislähtövirta	800

Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	114
Korkeus	128
Syvyys	128

