

0415704 / H05V2-K 0,75 TRI RU Eca PK100

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

| | |
|------------------------------------|--|
| Sähkönumero | 0415704 |
| Standardi | EN 50525-2-31 , UL 728 , CSA C22.2 , BS 6231 |
| Nimellisjännite | UL 600V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +90°C (+105°C UL/CSA) |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | +5°C |
| Käyttölämpötila | -25°C...+90°C |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40°C suojaattuna |
| Taivutussäde | 5 x ulkohalkaisija |
| Taivutussäde kiinteä asennus | 5 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| UL-luokka text | 1015 |
| Tuotemerkki | Top Cable |
| Tekninen nimi | 0415704 |


Tekniset tiedot

| | |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0415704 |
| Koko | 0,75 |
| Väri | ru |
| Ø/mm | 2.7 |
| kg/km | 13 |
| Pakkaus | PK100 |

