

0415733 / H07V2-K 1,5 TRI TUSI Eca PK100

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sähkönnumero | 0415733 |
| Standardi | EN 50525-2-31 , UL 728 , CSA C22.2 , BS 6231 |
| Nimellisjännite U _o /U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Ulkovaippa | PVC |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +90°C (+105°C UL/CSA) |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | -25°C...+90°C |
| Käyttölämpötila | -25°C...+90°C |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40°C |
| Taivutussäde | 5 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| UL-luokka text | 1015 |
| Tuotemerkki | Top Cable |
| Tekninen nimi | 0415733 |


Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| Sähkönnumero | 0415733 |
| Koko | 1,5 |
| Väri | tusi |
| Ø/mm | 3 |
| kg/km | 20 |
| Pakkaus | PK100 |

