

0415769 / H07V2-K 6 TRI VA Eca PK100

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

| | |
|------------------------------------|--|
| Sähkönnumero | 0415769 |
| Standardi | EN 50525-2-31 , UL 728 , CSA C22.2 , BS 6231 |
| Nimellisjännite U _o /U | 300/500V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Ulkovaippa | PVC |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +90°C (+105°C UL/CSA) |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | -25°C...+90°C |
| Käyttölämpötila | -25°C...+90°C |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40°C |
| Taivutussäde | 5 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| UL-luokka text | 1015 |
| Tuotemerkki | Top Cable |
| Tekninen nimi | 0415769 |


Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| Sähkönnumero | 0415769 |
| Koko | 6 |
| Väri | va |
| Ø/mm | 4.6 |
| kg/km | 65 |
| Pakkaus | PK100 |

