

2604431 / IS 2140 ECO AP musta PIR-liiketunnistin

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 140 astetta, avauskulma 90 astetta. Tunnistusetäisyys max. 14 m. Max 2000 W, IP54. Pinta-asennus seinään. Sis. korotuspalan pintajohdolle.



| | |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604431 |
| Tuotenumero | 6007452 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Kuvaus | IS 2140 ECO AP musta PIR-liiketunnistin |
| KytKentäteho (res.) [W] | 2000 |
| Toimintakulma [°] | 140 |
| Tunnistusetäisyys [m] | maks. 14 m |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Käyttökohde | Ulkotilat |
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Väri | Musta |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 83 |
| Leveys (mm) | 99 |
| Korkeus (mm) | 86 |
| Paino (kg) | 0.172 |

Etim-tiedot

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 14 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 14 |
| Havainnointialueen halkaisija | 6 |
| Vastearvon herkkyuden säätö | Ei |
| KytKentätapa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Väri | musta |
| RAL-numero (vastaava) | 9005 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 240 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 8 |
| Enimmäistyösykli | 35 |
| Päästöhidastus | 480 |
| Vaaka-suuntainen havainnointikulma | 140 |
| Vaaka-suuntainen havainnointikulma | 140 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Vaaka-suuntainen tunnistusalue | 180 |
| Vaaka-suuntainen tunnistusalue | 180 |
| Pysty-suuntainen tunnistusalue | 90 |
| Pysty-suuntainen tunnistusalue | 90 |
| Valaistustason raja-arvo | 2 |
| Valaistustason raja-arvo | 2000 |
| Enimmäiskytkentäteho | 2000 |
| Lämpötila | -20 |
| Lämpötila | 50 |
| Leveys | 95 |
| Korkeus | 70 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

