
2604433 / IS 2180 ECO AP musta PIR-liiketunnistin

PIR-liiketunnistin ulkotiloihin. Toimintakulma 180 astetta, avauskulma 90 astetta. Tunnistusetäisyys max. 12 m. Max 2000 W, IP54. Pinta-asennus seinään tai kulmaan (kulmakiinnike sisältyy), asennuskorkeus 1,8-4 m.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604433
Tuotenumero	6007454



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2180 ECO AP musta PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	55
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.171

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12

Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
29.03.2024

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	10
Enimmäistyösykli	15

Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	504
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	55
Syvyys	55



Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
29.03.2024

steinel